

事業プラン登録事項（リース）

令和 4年 3月 10日

1	事業プラン名称	エネカリ		
2	対象	☒ 住宅（項目3へ） ☐ 事業所（項目4へ）		
3	「京都府住宅用太陽光発電初期費用ゼロ事業促進補助金」の対象要件への適否			
	☒ 対象 ☐ 対象外			
4	電圧区分	☒ 従量電灯 ☒ 低圧 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧		
5	支払方法	☒ 口座引落し ☐ クレジット ☐ その他（ ）		
6	契約条件			
(1)	電力契約	☐ 事業者指定（ ） ☒ 契約者が選択可能（現契約の継続含む。）		
(2)	契約期間	（ 10または15 ）年 補足事項(あれば)（ ）		
(3)	契約満了前の解約条件 ・ 解約時のサービス料残額、およびその消費税額等の一括精算 ※原則としてサービス期間中の中途解約は不可			
(4)	契約満了後の所有権	☒ 契約者に譲渡 ☐ 再契約 ☐ 廃棄 ☐ 事業者引取り		
(5)	事業者による撤去費用の積立て	☐ あり ☒ なし		
(6)	階層・高さによる制限	（ 5 ）階未満（ ）m未満 ☐ なし		
(7)	屋根方位（設置不可）	☐ 東 ☐ 西 ☐ 南 ☒ 北 ☐ なし		
(8)	築年数による制限	☐ 新築のみ対象 ☒ 既築も対象（（築 39 ）年以内） ☐ なし		
(9)	契約者の年齢条件	満（ 65 ）歳未満 ☐ なし		
(10)	太陽光発電設備設置容量目安（下限）	（ 2 ）kW～ 屋根面積(換算)（ 20 ）m ²		
(11)	定期点検	頻度（ ）年（ ）回 点検対象 ☐ 太陽電池モジュール ☐ パワーコンディショナー ☐ その他（ ） 点検実施者（ ） 費用負担 ☐ 点検実施者 ☐ 契約者		
(12)	モニタリング	☐ あり：方法（ 設置メーカーにより、ネット環境必要 ） ☐ なし		
(13)	付帯設備の設置			
	・ 蓄電池設備の後付けでの設置	☒ 可 条件（ ） ☐ 不可		
	・ エネファームの併用	☒ 可 条件（ ） ☐ 不可		
	・ オール電化施設への設置	☒ 可 条件（ ） ☐ 不可		
	・ EV・PHVの併用	☒ 可 条件（ ） ☐ 不可		
	・ 太陽光パネルの追加・増設	☒ 可 条件（ ） ☐ 不可		
(14)	契約者による余剰電力の売電	☒ 可 ☐ 不可 備考（ ）		
(15)	故障時等の対応 【故障、事故・雨漏りなど】 ・ 24時間365日受付対応 ・ 工事10年保証、機器10年保証 ・ 風水害や落雷など、もしもの場合に備える動産総合保険を付帯			
(16)	登録プラン契約に際して別途購入・契約、上記以外の条件等、契約者負担となるものや制限			

7 電力料金（複数の試算条件での目安料金の記載：設置容量、業種や電力使用パターン等）

＜パターン1＞

エネカリ導入前の1ヵ月あたりの電気料金(a) 7,018円

エネカリ利用料(b) 6,650円

エネカリ導入後の1ヵ月あたりの電気料金(c) 351円

導入前後の差額(a)-(b)-(c) 17円

※(c) = (a) - 自家消費相当額 - 余剰電力売電額

試算条件：2階建戸建住宅、設置容量3kW、年間消費電力量2,640kWh、契約電力30A、スレート、ガルバリウム銅板、切妻屋根、1面

＜パターン2＞

エネカリ導入前の1ヵ月あたりの電気料金(a) 11,165円

エネカリ利用料(b) 8,793円

エネカリ導入後の1ヵ月あたりの電気料金(c) 2,276円

導入前後の差額(a)-(b)-(c) 96円

※(c) = (a) - 自家消費相当額 - 余剰電力売電額

試算条件：2階建戸建住宅、設置容量4kW、年間消費電力量4,200kWh、契約電力40A、スレート、ガルバリウム銅板、切妻屋根、1面

＜パターン3＞

エネカリ導入前の1ヵ月あたりの電気料金(a) 13,398円

エネカリ利用料(b) 11,095円

エネカリ導入後の1ヵ月あたりの電気料金(c) 2,287円

導入前後の差額(a)-(b)-(c) 1,984円

※(c) = (a) - 自家消費相当額 - 余剰電力売電額

試算条件：2階建戸建住宅、設置容量5kW、年間消費電力量5,040kWh、契約電力50A、スレート、ガルバリウム銅板、切妻屋根、1面

8 保証

対象	保証内容
パネル出力保証	メーカー規定による（10年～）
太陽光発電システム保証	メーカー規定による（10年～）
施工保証	10年
架台製品保証	メーカー規定による（10年～）
災害補償	10年

9 他社にない強み

【「エネカリ」サービスの特長】

- ・毎月、定額の利用料でお支払。故障時の修理費用もかかりません。
 - ・利用期間満了後は無償譲渡。
 - ・24時間365日の安心サポート。
 - ・リフォームでも新築でも利用可能。
 - ・風水害や落雷の損害補償も付帯。
 - ・契約電力会社の制限なし。機器は多くのメーカー、機種から選択が可能。
 - ・蓄電池やV2H、エコキュート・IHクッキングヒーターなどと組み合わせて利用可能。
- 「創（つくる）蓄（ためる）省エネ（つかう）」連携で省エネ生活をサポートします。

10 検討に際する留意事項・お願い

お見積依頼の際には

- ・建築図面（平面図、立面図、矩計図、仕様書）
 - ・過去1年分の電気使用量（電気料金）がわかるもの
- をご準備ください。

11 施工事業者			
事業者名	TEPCOホームテック株式会社		
所在地	〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー12階		
担当部署	エネカリ推進第一グループ	連絡先	0120-948-356
12 事業プランに関する問合せ先			
事業者名	TEPCOホームテック株式会社		
所在地	〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー12階		
担当部署	エネカリ推進第一グループ	連絡先	0120-948-356
受付時間	9:00-18:00		
URL	https://www.tepco-ht.co.jp/		

太陽電池モジュール一覧

令和 5年 2月 15日

No.	太陽電池モジュール					
1	メーカー	カナディアンソーラー				
	型 式	CS6R-410MS		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	410		認証	認証機関	VDE
	モジュール変換効率	21.00%			認証書番号等	40045991
2	メーカー	カナディアンソーラー				
	型 式	CS6RA-315MS		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	315		認証	認証機関	VDE
	モジュール変換効率	20.50%			認証書番号等	40045991
3	メーカー	カナディアンソーラー				
	型 式	CS6RB-270MS		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	270		認証	認証機関	VDE
	モジュール変換効率	20.40%			認証書番号等	40045991
4	メーカー	シャープ株式会社				
	型 式	NU-259AM		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	259		認証	認証機関	V D E 認証
	モジュール変換効率	19.4			認証書番号等	40047781
5	メーカー	シャープ株式会社				
	型 式	NU-375KH		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	375		認証	認証機関	V D E 認証
	モジュール変換効率	20.6			認証書番号等	40049496
6	メーカー	エクソル				
	型 式	XLM108-415X-X10B		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	415		認証	認証機関	TUV認証
	モジュール変換効率	21.25			認証書番号等	Z2 001707 0016
7	メーカー	エクソル				
	型 式	XLM72-275SC		材料種類	単結晶シリコン	
	公称最大出力 (W)	275		認証	認証機関	TUV認証
	モジュール変換効率	20.3			認証書番号等	Z2 001707 0017
8	メーカー					
	型 式			材料種類		
	公称最大出力 (W)			認証	認証機関	
	モジュール変換効率				認証書番号等	
9	メーカー					
	型 式			材料種類		
	公称最大出力 (W)			認証	認証機関	
	モジュール変換効率				認証書番号等	
10	メーカー					
	型 式			材料種類		
	公称最大出力 (W)			認証	認証機関	
	モジュール変換効率				認証書番号等	

パワーコンディショナー一覧

令和 5年 2月 15日

No.	パワーコンディショナー		
1	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSP30N1F	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
2	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSP40N1F	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
3	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSP55N1F	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
4	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSP44G4J	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
5	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSP55G4J	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
6	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSP55G1H	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
7	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSR40N1D	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
8	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSR55N1D	
	変換効率	96%	☒ 自立運転機能
9	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSR48G4F	
	変換効率	96%	☒ 自立運転機能
10	メーカー	カナディアンソーラー	
	型式	CSR56G4F	
	変換効率	96%	☒ 自立運転機能
11	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-55KF4B	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
12	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-55NF3	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能
13	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-40NF2	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
14	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-55JB4	
	変換効率	96.50%	☒ 自立運転機能

No.	パワーコンディショナー		
15	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-40NF2	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
16	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-45HB3	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
17	メーカー	シャープ株式会社	
	型式	JH-40HB2	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
18	メーカー	エクソル	
	型式	XL-PN30K2	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
19	メーカー	エクソル	
	型式	XL-PN40K2	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
20	メーカー	エクソル	
	型式	XL-PN55K2	
	変換効率	96%	☒ 自立運転機能
21	メーカー	オムロン	
	型式	KPK-A40	
	変換効率	96%	☒ 自立運転機能
22	メーカー	オムロン	
	型式	KPK-A55	
	変換効率	96%	☒ 自立運転機能
23	メーカー	オムロン	
	型式	KPW-A55-J4	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
24	メーカー	オムロン	
	型式	KPW-A55-SJ4	
	変換効率	96.00%	☒ 自立運転機能
25	メーカー	デルタ	
	型式	H4.5J_230	
	変換効率	97.20%	☒ 自立運転機能
【備考】			

その他事項（提携企業等一覧）

令和 5年 2月 15日

事業者名	代表者名	所在地	電話番号
伊丹産業株式会社	北嶋太郎	京都府八幡市上津屋尼ヶ池 4 3	075-981-2009
株式会社ヤマダホームズ	松本 英樹	京都市左京区西院平町 1 番 1 号	075-325-0125

*京都市内にある販売代理店等についても，記入してください。